AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Téléphone : +33 (0)1 41 62 80 00
Télécopie : +33 (0)1 49 17 90 00
certification@afnor.org
www.marque-nf.com

Liste des produits certifiés

ACIER

(Marque de conformité aux normes européennes et françaises
et aux spécifications complémentaires établies par AFNOR Certification)

Mise à jour le 10 décembre 2014

(Annule et remplace la liste précédente en date du 10 octobre 2014)
(Les modifications apportées par rapport à l'édition précédente sont repérées par « * »)

Information sur le champ d'application de la marque NF ACIER :

3 secteurs d'application constituent le champ de certification de la marque NF ACIER ; ils sont déclinés dans les annexes 2A, 2B et 2F du Référentiel de certification. Chacune de ces annexes définit les gammes de produits utilisés ainsi que les normes de référence.

Annexe 2A : Référentiel du secteur d'application de la **MECANIQUE**

Ce référentiel comprend les 4 secteurs d'utilisation suivants :

- Appareils à pression *gammes 1 et 2*
- Chaudronnerie *gammes 6 et 7*

Annexe 2B : Référentiel du secteur d'application **BATIMENT-TRAVAUX PUBLICS**

Ce référentiel s'applique au secteur de la construction métallique de bâtiments courants (gammes 1 à 6 et 10) et au secteur de la construction métallique d'ouvrages d'art et de bâtiments non courants (gammes 20 à 23) :

- Produits longs laminés à chaud *gammes 1 et 20* (1)
- Produits plats laminés à chaud *gammes 2 et 21* (1)
- Profilés formés à froid *gamme 3*
- Produits plats laminés à froid *gamme 4*
- Profils creux pour construction en acier non allié *gammes 5 et 22* (2)
- Profils creux pour construction en acier inoxydable *gamme 6*
- Palplanches *gammes 10 et 23*

(1) : Dans le cas des aciers relevant respectivement des normes NF EN 10025-2 et NF EN 10025-5, les gammes 20 et 21 ne concernent que les qualités respectives J2 et K2 et J2W, K2W
(2) : Dans le cas des aciers relevant respectivement des normes NF EN 10210-1, la gamme 22 ne concerne que les qualités respectives J2H, NH et NHL

Annexe 2F : Référentiel du secteur d'application **GRILLAGES DOUBLE TORSION**

Ce référentiel comprend les produits suivants :

- Grillages double torsion – Revêtement de zinc classe A *gamme 1*
- Grillages double torsion – Revêtement de zinc-aluminium de type Zn95Al5 classe A avec mischmetal *gamme 2*
- Grillages double torsion – Revêtement organique PVC sur fil revêtu de zinc classe A *gamme 3*
- Grillages double torsion – Revêtement organique PVC sur fil revêtu de zinc-aluminium de type Zn95Al5 classe A avec mischmetal *gamme 4*
- Grillages double torsion – Revêtement organique PE sur fil revêtu de zinc-aluminium de type Zn95Al5 classe A avec mischmetal *gamme 5*

TITULAIRES ET UNITES DE PRODUCTION HOLDERS AND PRODUCTION UNITS	référentiel de certification reference document	Gamme Range	Normes de référence Reference standards	Nuance et qualité Grade and quality	Epaisseur Thickness
ARCELORMITTAL ESPANA GIJON Apartado 570 ES-33200 GIJON ASTURIAS Tél : +349 85 18 71 44 Fax : +349 85 18 74 46 N° titulaire / N° Holder : **19**	NF 138 ACIER Annexe 2 A MECANIQUE NF 138 STEEL Annex 2 A ENGINEERING	6 Chaudronnerie 6 Boiler making	NF EN 10025-2 (03-2005)	S275 (JR, J0, J2) état de livraison : +AR ou +N delivery condition : +AR or +N	5 mm ≤ e ≤ 80 mm
				S235 (JR, J0, J2) état de livraison : +AR ou +N delivery condition : +AR or +N	5 mm ≤ e ≤ 80 mm
				S355 (JR, J0, J2, K2) état de livraison : +AR ou +N delivery condition : +AR or +N	5 mm ≤ e ≤ 80 mm
	NF 138 ACIER Annexe 2 B BATIMENT TRAVAUX PUBLICS NF 138 STEEL Annex 2 B BUILDING AND PUBLIC WORKS	2 et 21 Produits plats laminés à chaud 2 and 21 Hot rolled flat products	NF EN 10025-2 (03-2005)	S355 (JR, J0, J2, K2) état de livraison : +AR ou +N delivery condition : +AR or +N	5 mm ≤ e ≤ 80 mm
				S275 (JR, J0, J2) état de livraison : +AR ou +N delivery condition : +AR or +N	5 mm ≤ e ≤ 80 mm
				S235 (JR, J0, J2) état de livraison : +AR ou +N delivery condition : +AR or +N	5 mm ≤ e ≤ 80 mm
			NF EN 10025-3 (03-2005)	S275 (N, NL)	5 mm ≤ e ≤ 80 mm
				S355 (N, NL)	5 mm ≤ e ≤ 80 mm
			NF EN 10025-4 (03-2005)	S355 (M, ML)	5 mm ≤ e ≤ 50 mm